

THIN

Monitorización de datos, sin servidores a bajo costo en la palma de tu mano



Vista frontal



Vista trasera

THIN es un appliance listo para visualizar datos y diseñado para reducir los costes de mantenimiento el cual facilita la labor de TI, con una solución sencilla y económica.

THIN ofrece una tecnología adaptable, integrable y auditable.

CAMPO DE GESTION

➤ Hoteles, Museos, Terminales públicos, comercios, restauración, terminales punto de venta (TPV), Acceso a Internet, centros educativos, Oficinas, Fábricas, etc.

VENTAJAS

- ✓ Reducción de costos
- ✓ Optimización de recursos
- ✓ Seguro
- ✓ Fácil uso del aplicativo
- ✓ Costo de mantenimiento reducido
- ✓ Bajo consumo energético

ADMINISTRACION

- ✓ **Acceso a Internet:** Se suministra con un software diseñado para permitir el acceso a Internet de forma sencilla y continuada, siendo compatible con la mayoría de aplicaciones online.
- ✓ **Promoción digital:** puede mostrar publicidad digital con alta definición de forma continuada
- ✓ **PC de uso especial:** Para navegar, PC incluido en vehículos (automóviles, barcos o aviones), domestica, banco de pruebas en una red, ubicaciones exteriores, controladores industriales, desarrollo de sistemas y programas, punto de información...

SE ENTREGA

- 1 THIN
- 1 Adaptador AC

IDIOMAS Y TECLADO

Español, Inglés, Francés y Alemán
Todas las configuraciones de teclado disponibles.

RESOLUCION

Hasta 1680x1050

CARACTERISTICA DE RED

DHCP, IP fija, Wifi

APLICACIONES CARGADAS AL INICIO

- Navegador web
- Visor de imágenes
- Visor de documentos
- Reproductor Flash
- Reproductor de vídeo
- Reproductor de audio
- Acceso remoto

ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE

- ✓ Sistema operativo Linux

ACTUALIZACION

- ✓ Actualización sujeta a disponibilidad

SOPORTE

- ✓ Soporte telefónico
- ✓ Soporte vía Web
- ✓ Documentación

ESPECIFICACION DE HARDWARE

- ✓ Procesador: AMD Geode LX700 (x86)
- ✓ Memoria RAM: 256 MB
- ✓ 4 puertos USB 2.0
- ✓ Audio: Entrada y Salida 3mm
- ✓ Red: 10/100baseT Ethernet (RJ-45)
- ✓ Video: Salida VGA (SUB-D15)
- ✓ Alimentación: DC 9V - 1,5A (<5W)
- ✓ Rango de voltaje: DC 9V - 16V
- ✓ Peso: 280 gr (9.9 oz) .
- ✓ Carcasa de aluminio
- ✓ Dimensión: 9.3 x 2.7 x 15 cm (3.66x1.06x5.9 pulgadas)
- ✓ Temperatura de funcionamiento 10°-40°C
- ✓ Condiciones de humedad 10%-90%
- ✓ Adaptador AC 200-240V~ 50/60Hz
- ✓ conector europeo
- ✓ 1 año de garantía



©2009 Sistemas TGR S.A.

Reservados todos los derechos a Sistemas TGR y Endian firewall. Las anteriores son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Los productos que se describen en este documento están protegidos e importados exclusivamente por Sistemas TGR S.A..

